AUFBEREITUNG VON ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG

DER ABLAUF IN DER ATEMSCHUTZWERKSTATT

MEIKO
The clean solution

EINSATZ
Atemschutzausrüstung ist nach dem Gebrauch kontaminiert

1. EINGANG

» Entgegennahme der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

» Material zum Einmalgebrauch (z. B. Filter) entsorgen

» Verwaltung vorbereiten

» Eigenschutz* bedarfsgerecht mit Atem- und Körperschutz gewährleisten

2. GROBREINIGUNG

» Ausrüstung in TopClean D einsetzen: Vollmasken auf Maskenköpfe spannen, komplette Pressluftatmer in Korb einsetzen oder auseinanderbauen und Lungenautomaten an den Druckluftverteiler des Korbs anschließen

» Programm nach Verschmutzungsgrad wählen

» Eigenschutz* bedarfsgerecht mit Atem- und Körperschutz gewährleisten

3. DEMONTAGE

» Vollmasken und Pressluftatmer demontieren

» Eigenschutz* beachten und bedarfsgerecht anpassen

4. REINIGUNG & DESINFEKTION

» Vorgereinigte PSA in das TopClean M einsetzen

» Gewünschtes Programm starten: Prozesssicherheit durch automatisches, maschinelles und kontaktloses Reinigen, Desinfizieren, Spülen

» Eigenschutz* beachten und bedarfsgerecht anpassen

5. TROCKNEN & FLASCHEN FÜLLEN

» Trockenschrank mit gereinigter und desinfizierter PSA beladen

» Gemäß Herstellerangaben trocknen

» Atemluftflaschen an Füllleiste oder Sicherheitsfüllrampe befüllen

6. MONTAGE & AUSTAUSCH

» Ersatzteile gemäß Herstellerangaben und Richtlinie vfdb 0840 austauschen

» Demontierte Teile, wie Innenmaske und Lungenautomat, wieder montieren

7. WARTUNG, REPARATUR, PRÜFUNG

» PSA nach Herstellervorgaben und Richtlinie vfdb 0840 mittels Prüfgerät prüfen

» Sicher und hygienisch verpacken, z. B. eingeschweißt in einer Tüte



EINSATZ
PSA steht sauber für den Einsatz zur Verfügung

8. VERWALTEN, LAGERN, AUSGEBEN

» Nachweisbare Registratur aller Tätigkeiten und Ersatzteile

» Lagerung der PSA gemäß Herstellerangaben

» Ausgabe der PSA zur erneuten Nutzung

MEIKO Deutschland GmbH
Englerstr. 1 | 77652 Offenburg | Tel. +49 (781) 6397-6000
info.de@meiko.de | meiko.com/de-de/protect

Auf **www.atemschutzlexikon.com** finden Sie zahlreiche Informationen zum Thema Atemschutz.

ATEMSCHUTZ LEXIKON

***Eigenschutz**
Unter Eigenschutz werden alle Maßnahmen verstanden, welche den Atemschutzgerätewart bei seiner Arbeit vor der inneren Kontamination der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA), z. B. Bakterien und Blut und der äußeren Kontamination der PSA, z. B. Ruß und Asbest schützen. Die Art der Kontamination muss hierfür bekannt sein und kann z. B. durch Kontaminationsanhängekarten kenntlich gemacht werden. Je nach Kontaminationsart und -grad ist die Schutzausrüstung für den Atemschutzgerätewart zu wählen. Als Minimalausrüstung sollten stets Einmalhandschuhe getragen werden.