Technisches Datenblatt

FV250.2

Länderausführung: Marine
OFFSHORE / RIVER / FERRY

Topf- und Utensilienspülmaschine

Programmstarttaste: rechts
Arbeitshöhe: 845 mm
Drehstrom 3 PE 460V 60Hz
Frischwasserzuleitung: Weich-Kaltwasser 0-3 °dH



Beispielbild

Technische Daten

Korbleistung/h (theoretisch)	30 / 15 / 7 Körbe/h
Programmlaufzeit	120 / 240 / 480 s
Korbgröße	1310 x 700 mm
Einschubhöhe	680 mm
Abmessungen (B x H x T)	1490 x 1935 x 895 mm
Elektrozuleitung	Drehstrom 3 PE 460V 60Hz Nominalleistung: 22,9 kW Nominalstrom: 31,3 A
Schutzart der Maschine	IP X5
Ausstattung	Steuerung MIKE 2 Infrarot-Schnittstelle für drahtlose Kommunikation Leckwassererkennung Sanftanlauf Wascharmantrieb Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung Laugenpumpe Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung Frontblech mit der Folientastatur links Rückwandverkleidung elektrische Netztrenneinrichtung, eingebaut Maschinenfüße in Marine-Ausführung
Frischwasserzuleitung	Freier Auslauf "AA" nach EN 1717 mit Drucksteigerungspumpe
Frischwasserzulauf	Mindestfließdruck 60 kPa / 0,6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar Max. Zulaufwassertemperatur 60 °C
Durchflussmenge	5,0 l/min

Technisches Datenblatt

Klarspülwassermenge	9,0 Liter/Spülgang
Boiler	Inhalt: 18,0 l Heizung: 18,00 kW Temperatur: 83 °C Tank- und Boilerheizung verriegelt
Waschtank	Füllung: 100,0 l Heizung: 9,00 kW Temperatur: 60 °C
Waschpumpe	Leistung: 2 x 2,20 kW
Klarspülerdosierung	Klemmen potentialfrei für bauseitiges Klarspülerdosiersystem
Reinigerdosierung	Klemmen potentialfrei für bauseitiges Reinigerdosiersystem
Werkstoff	Verkleidung: 1.4301 Waschtank: 1.4301 Boiler: 1.4404
Wärmeabgabe	bei 10 Programmabläufen/h gesamt: 4,5 kW sensibel: 3,0 kW latent: 1,5 kW
Zuluftstrom	1140 m³/h
Dampfabgabe	2,2 kg/h
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	70 dB
Gewicht netto	355,0 kg

*Hinweis:
Elektrische Ausstattung geeignet für Netzspannung:
3 PE 460 V 60 HZ (3 PE 440-480 V 60 Hz)