


技術データシート

UPster K-S 160

国別バージョン: 日本



ラックコンベアタイプ洗浄機

タイプコード: KF-S E15 AT65

作業方向: 左 - 右

電源電圧: 3 PE 200V 50Hz

ヒーター: 電気式

水道: 軟 - 冷水 12 - 24 °C

テクニカルデータ

性能*	接触時間*	2 分
	搬送速度1 (DIN EN)	0.65 m/min
	搬送速度2	1.00 m/min
	搬送速度3	1.30 m/min
	ラック洗浄数 1 (DIN EN)	80 ラック/h
	ラック洗浄数 2	120 ラック/h
	ラック洗浄数 3	160 ラック/h

モーター	合計	3.4 kW
------	----	--------

加熱エネルギー	合計	19.1 kW
---------	----	---------

電源コード**	電源電圧	3 PE 200V 50Hz
	公称出力	22.5 kW
	公称電流	87.5 A
	最大接続横断面, 銅 [CU]	120 mm ²
	製接続ケーブル	

消費量***	通常運転時の平均消費量	15.1 kW
--------	-------------	---------

水道: 軟 - 冷水 12 - 24°C	淡水すぎ	160 l/h
	タンク注水	80 l



技術データシート

排気値***	おおよその排気体積流量	150 m³/h
	おおよその排気温度	25 °C
庫内の負荷****	合計	6.2 kW
	高感度	2.8 kW
	潜在	3.4 kW
装置のサイズ	投入部トンネル (E15)	150 mm
	洗浄タンク (W5)	500 mm
	取出部トンネル (AT65) (濯ぎゾーン)	650 mm
	>b>合計	1300 mm
装備品		ヒートリカバリー

* Hygiene-related washing parameters in accordance with the type test as per DIN EN 17735

**
さまざまな位相構成、また個々のヒーターがロックされていることで、公称出力および公称電流は個々のアプライアンスの合計とは異なる可能性があります！

これは、模範的な一人前食器セットと運転モードを基準とした平均値です。対象物に関連した情報は、それぞれの経済効率計算を参照してください。